



The **PSA STORM** (*Pressure Swing Adsorption*) is an innovative system for nitrogen production that exploits the different release times of oxygen and nitrogen by a bed of activated carbon molecular sieves .

The apparatus consists of two groups of cylinders containing the carbons that work alternately ensuring continuous nitrogen production .

Our generators have been perfected to obtain the best performance through means of precise fluidynamic design and managing software.

The air necessary for pressurizing the vessels is supplied by a screw compressor, dried and purified.

Operation is completely automated by use of a PLC.

The concentration of nitrogen produced may be varied to suit needs.

The PSA STORM models can reach extremely high concentrations of purity (99.999%) with very low energy consumption costs.



LA NATURA PER CONSERVARE

Generateur d'azote pour atmospheres dynamiques - Generador de nitrógeno para atmosferas dinámicas - Gerador de azoto para atmosferas dinámicas



Le **PSA STORM** (Pressure Swing Adsorption) est un système innovateur pour la production d'Azote qui tire parti de la différence de temps de libération d'Oxygène et d'Azote issue d'un lit de charbons actifs.

La machine est composée de deux rangées de cylindres contenant les charbons actifs qui travaillent de façon alternée en garantissant une production d'azote continue.

Nos générateurs sont optimisés afin d'obtenir les meilleures performances grâce à une conception soignée de la dynamique des fluides et du logiciel de gestion.

L'air nécessaire à la mise sous pression des rangées est fourni par un compresseur à vis, qui le sèche et le purifie.

Le fonctionnement est entièrement automatisé au moyen d'un PLC.

Il est possible de varier la concentration d'azote produit.

Les **PSA STORM** peuvent atteindre une concentration d'azote dont le niveau de pureté est très élevé (99,999%), avec des dépenses d'énergie très réduites.



El **PSA STORM** (Pressure Swing Adsorption) es un sistema innovador para la producción de nitrógeno que explota la diferencia en el momento de la liberación de oxígeno y nitrógeno por un lecho de carbonos activos.

La máquina consta de dos bancadas de cilindros que contienen carbonos que trabajan alternativamente asegurando la producción continua de nitrógeno.

Nuestros generadores están optimizados para un mejor rendimiento a través de un diseño fluidodinámico cuidadoso y el software gestión.

El aire necesario para la presurización de las bancadas es proporcionado, por un compresor de tornillo, seco y purificado.

La operación está totalmente automatizada a través del PLC.

Se puede variar la concentración de nitrógeno del producto.

Los **PSA STORM** pueden alcanzar purezas muy altas en la concentración de nitrógeno (99,999%) con costos de energía muy bajos.



O **PSA STORM** (Pressure Swing Adsorption) é um sistema inovador para a produção de Azoto que aproveita o diferente prazo de emissão de Oxigénio e Azoto por parte duma camada de carvões activos.

A máquina é formada por duas baterias de cilindros com carvões activos, que trabalham de forma alternada e asseguram a contínua produção de azoto.

Os nossos geradores são optimizados para obter o melhor desempenho, mediante um cuidadoso projecto fluido-dinâmico e do programa de gestão.

O ar necessário à pressurização das baterias é fornecido por um compressor de parafuso, em forma seca e purificada.

O funcionamento é completamente automatizado mediante PLC.

É possível variar a concentração do azoto produzido.

Os **PSA STORM** conseguem alcançar altíssimas purezas na concentração de azoto (99,999%) com custos de energia extremamente reduzidos.



	STORM Characteristics/ Caractéristiques STORM/ Características STORM				Compressor/Compresseur/ Compressor		
	Yield/rendement /rendimiento	Dimensions/ dimensiones/ dimensões	Weight/ poids/ peso	Inst. power/ puissance/ potencia	Dimensions/ dimensiones / dimensões	Weight/ poids/ peso	Inst. power/ puissance/ potencia
	Nm ³ /h @ 99,0%	l x la x h	Kg/Kr	kW	l x la x h	Kg/Kr	kW
STORM 5	5,40	95x55x200	230	0,4	59x91x97	185	3
STORM 6	10,80	95x55x200	290	0,4	59x91x97	190	4,5
STORM 7.1	16,80	90x78x196	480	0,4	63x107x110	275	5,5
STORM 7.2	33,60	90x99x196	620	0,4	75x124x126	387	11
STORM 7.3	50,40	90x121x196	760	0,4	75x124x126	395	15
STORM 7.4	67,20	90x142x196	900	0,4	80x146x153	600	18,5
STORM 7.5	84,00	90x164x196	1045	0,4	80x146x153	620	22
STORM 7.6	100,80	90x185x196	1510	0,4	90x177x153	845	30
STORM 7.7	117,60	90x206x196	1650	0,4	199x103x170	1115	37
STORM 8	134,40	90x267x196	1790	0,4	199x103x170	1115	37
STORM 9	151,20	90x289x196	1935	0,4	199x103x170	1190	45
STORM 10	168,00	90x310x196	2080	0,4	216x111x190	1450	55

Data may be changed without any notice

FRUIT CONTROL EQUIPMENTS

via R. Luxemburg 55 - 20085 Locate di Triulzi (MILANO) - Italia

Tel. +39.02.9048141 fax +39.02.9079112 - info@fruitcontrol.it - www.fruitcontrol.it